



Interfaz Gráfica Interactiva / Pantalla Táctil LCD 22 Pulgadas / Wayfinding para Bomberos / Navegación Automática a Evento / Integración ONYX y NOTI-FIRE-NET / Ethernet

SKU: FIRSTVISION-LCD Marca: NOTIFIER Categoría: Direccionables

\$251,008.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Interfaz gráfica interactiva tipo wayfinding diseñada para orientar a bomberos y equipos de rescate durante una emergencia. Incorpora una pantalla táctil LCD de 22 pulgadas que muestra la ubicación del origen y la propagación de un incendio en uno o varios edificios, con navegación automática al punto del evento. Permite visualizar la secuencia temporal de los detectores activados para rastrear la propagación del fuego, así como desplegar rutas de evacuación, suministros de agua, riesgos y cortes de gas, energía y HVAC. Se integra a paneles de detección de incendio de la serie ONYX o a una red NOTI-FIRE-NET mediante un gateway NFN por Ethernet. Soporta múltiples idiomas para operación en entornos internacionales. Requiere el gabinete FIRSTVISION-ENC, vendido por separado.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Pantalla táctil LCD de 22 pulgadas con interfaz gráfica intuitivaNavegación automática a la ubicación del evento de emergenciaSecuencia de tiempo de detectores activados para rastrear propagaciónDespliegue de rutas de evacuación, suministros de agua, riesgos y cortes de gas, energía y HVACSoporte multilingüe: francés, hebreo, coreano, español, tailandés y chino</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;*>Conectividad e Integración</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conexión a paneles ONYX o redes NOTI-FIRE-NETGateway NFN por Ethernet</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;*>Físicas y Montaje</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Requiere gabinete FIRSTVISION-ENC (vendido por separado)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Navegación automática al punto exacto del evento de emergencia
Característica 2	Secuencia temporal de detectores activados para rastrear propagación del incendio
Característica 3	Despliegue de rutas de evacuación, suministros de agua, riesgos y cortes de servicios
Característica 4	Conectividad Ethernet a paneles ONYX y redes NOTI-FIRE-NET mediante gateway NFN
Característica 5	Soporte multilingüe con 6 idiomas para operación internacional
Característica 6	Pantalla táctil LCD de 22 pulgadas con interfaz gráfica intuitiva