



SKU: 1113 Marca: EGI AUDIO SOLUTIONS Categoría: Sistemas de Voceo IP

\$20,037.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

`<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin-top: 0px; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; --darkreader-inline-bgcolor: transparent; --darkreader-inline-bgc
</div>'>
<div data-darkreader-inline-bgc= <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-color='><li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de audio IP que permite la emisión/recepción de audio y mensajes pregrabados a traváces de redes Ethernet. Con 8 relácutes; IN/OUT para su conexión con sistemas de seguridad, alarmas de incendio, domóautóticos, etc.<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con ModBus y Webservice.<li style='margin-bottom: 5px;'>3 Modos de funcionamiento:<ul style='margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; padding-left: 20px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Server: Audio In, reproducción y programador de másuaute;sica.<li style='margin-bottom: 5px;'>Cliente: Reproductor de másuaute;sica, Air Play, DLNA, programador Multicast, audio link y VoIP-SIP.<li style='margin-bottom: 5px;'>PBX: Centralita telefónica (Asterisk).<li style='margin-bottom: 5px;'>Permite la prioridad de avisos sobre la másuaute;sica ambiental.<li style='margin-bottom: 5px;'>>8 entradas de control y 8+1 relácutes; OUT (NO/NC/COM) libres de tensión.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-color='><li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada y salida de audio con conectores XLR o regletas PIN.<li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria interna con disco duro en red de 6GB para audio y archivos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto desde smartphone, tablet y PC.<li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración a traváces de pásuaute;gina web.<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión RJ45 Ethernet a velocidad 10/100 Mb.<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión USB 2.0/<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de 15Vcc (No incluida) | Fuente recomendada P15DC3A/<li style='margin-bottom: 5px;'>Reloj atómico incluido y actualizable a traváces de red IP.<li style='margin-bottom: 5px;'>Firmware actualizable.<li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Aluminio.</div></div><hr style='border-width: 1px 0px 0px; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0px; --darkreader-inline-border-right: 0px; --darkreader-inline-border-bottom: 0px; --darkreader-inline-border-left: 0px; --darkreader-inline-border-top= var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3));' data-darkreader-inline-border-bottom=' 'data-darkreader-inline-border-left=' 'data-darkreader-inline-border-right='><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><ul style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentcolor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-border-bottom: currentcolor; --darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-border-bottom=' 'data-darkreader-inline-color='><li style='margin-bottom: 5px;'>Caracterís;ticas Generales.<li style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-color='><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de la consola: 12-15 Vdc (No incluida) Fuente sugerida P15DC3A/<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 350mA/<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad de entrada y salida PIN: 3 Vac (Audio) + 7V/<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad de entrada y salida XLR: 0.3 - 1.2V/<li style='margin-bottom: 5px;'>Lís;mite de uso relácutes;(OUT): 3A - 24 Vdc Max.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-color='><li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria interna: 6GB/<li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria Externa: USB 2.0/<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de red: 10/100 Mb/<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de muestreo de audio: 44.1KHz - 16 Bits/<li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades de rack: 28 UP; 3 UA/</div></div><hr style='border-width: 1px 0px 0px; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0px; --darkreader-inline-border-right: 0px; --darkreader-inline-border-bottom: 0px; --darkreader-inline-border-left: 0px; --darkreader-inline-border-top= var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3));' data-darkreader-inline-border-right=' 'data-darkreader-inline-border-bottom=' 'data-darkreader-inline-border-left='><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'><div data-darkreader-inline-border-top= var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); border-radius: 8px; --darkreader-inline-border-top= var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-right= var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-bottom= var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-left= var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3));' src='https://ftp3.mx/usuarios/luis.vargas/EGI/1211M/Diagrama.png' alt='Diagrama' class='fr-fr fil-dib' data-darkreader-inline-border-top=' 'data-darkreader-inline-border-right=' 'data-darkreader-inline-border-bottom=' 'data-darkreader-inline-border-left='></div><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'>Ejemplo de conexión</div></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'><div data-darkreader-inline-border-top= var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); border-radius: 8px; --darkreader-inline-border-top= var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-right= var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-bottom= var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-left= var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3));' src='https://ftp3.mx/usuarios/luis.vargas/EGI/1113/1113.png' alt='Interfaz Millennium IP' class='fr-fr fil-dib' data-darkreader-inline-border-top=' 'data-darkreader-inline-border-right=' 'data-darkreader-inline-border-bottom=' 'data-darkreader-inline-border-left='></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'><div data-darkreader-inline-border-top= var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); border-radius: 8px; --darkreader-inline-border-top= var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-right= var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-bottom= var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-left= var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3));' src='https://ftp3.mx/usuarios/luis.vargas/EGI/1113/1113.png' alt='Ejemplo de conexión 1113' class='fr-fr fil-dib' data-darkreader-inline-border-top=' 'data-darkreader-inline-border-right=' 'data-darkreader-inline-border-bottom=' 'data-darkreader-inline-border-left='></div></div></div>`

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional sobre redes Ethernet estándar
Característica 2	8 relés programables para integración con sistemas de seguridad y alarmas
Característica 3	Compatibilidad Modbus y Webservice para automatización centralizada
Característica 4	Memoria interna 6 GB para almacenamiento de mensajes y música
Característica 5	Control remoto desde dispositivos móviles y estaciones de trabajo
Característica 6	Priorización automática de avisos de emergencia sobre música ambiental