



Interrupor Automático Cuádruple / 2 Polos Dobles / 40-30 A / 120/240 VCA / 10 kA / Enchufable

SKU: Q24030CT2 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$1,147.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor automático cuádruple enchufable diseñado para protección de circuitos en instalaciones eléctricas residenciales y comerciales. Integra dos polos dobles en una sola unidad compacta, permitiendo la protección simultánea de dos circuitos con capacidades de 40 A y 30 A respectivamente. La conexión enchufable facilita la instalación y mantenimiento en tableros de distribución estándar. Ofrece capacidad interruptiva de 10 kA para operación confiable bajo condiciones de falla. Compatible con sistemas bifásicos de 120/240 VCA.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensión nominal: 120/240 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Intensidad nominal: 40-30 A (configuración cuádruple)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño: 2 polos dobles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión: Enchufable<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: QT</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración Física</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión nominal: 120/240 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad nominal: 40-30 A<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad interruptiva: 10 kA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tipo: QT</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Interruptor automático cuádruple 40-30 A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión enchufable para instalación rápida en tableros
Característica 2	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección robusta
Característica 3	Diseño cuádruple integra dos circuitos en un solo espacio
Característica 4	Configuración 40-30 A para cargas asimétricas
Característica 5	Compatible con sistemas residenciales y comerciales 120/240 VCA
Característica 6	Reducción de espacio ocupado en gabinete de distribución