



Interruptor Automático Cuádruple Enchufable / 2 Polos Dobles / 15-30 A / 120/240 VCA / Capacidad Interruptiva 10 kA

SKU: Q21530CT2 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$1,110.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor automático cuádruple enchufable tipo QT está diseñado para protección de circuitos en instalaciones residenciales y comerciales de mediana escala. Integra dos polos doubles independientes en una unidad compacta, permitiendo la protección simultánea de cuatro conductores activos con intensidades nominales de 15 A y 30 A. Su conexión enchufable facilita la instalación y sustitución sin necesidad de herramientas adicionales, reduciendo el tiempo de inactividad en mantenimientos programados. La capacidad interruptiva de 10 kA garantiza la apertura segura del circuito ante condiciones de cortocircuito. Compatible con tensiones de 120/240 VCA, adaptándose a configuraciones monofásicas bifásicas comunes en distribución norteamericana.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión nominal: 120/240 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conexión: Enchufable (plug-in)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Serie: QT (diseño compacto)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0;'>Tensión nominal: 120/240 VCA</p><p style='margin: 6px 0;'>Intensidad nominal: 15-30 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad interruptiva: 10 kA</p><p style='margin: 6px 0;'>Configuración de polos: 2 polos doubles</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0;'>Tipo de conexión: Enchufable</p><p style='margin: 6px 0;'>Serie: QT (compacto)</p><p style='margin: 6px 0;'>Formato: Cuádruple (4 circuitos en 1 espacio de tablero estándar)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0;'>• 2 polos doubles, 15-30 A</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión enchufable para instalación y mantenimiento rápidos
Característica 2	Dos polos doubles independientes en un solo dispositivo
Característica 3	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección robusta
Característica 4	Tensión dual 120/240 VCA para versatilidad de circuitos
Característica 5	Diseño compacto tipo QT para ahorro de espacio en tablero
Característica 6	Intensidad nominal ajustable 15-30 A para diferentes cargas