



Interruptor Automático Duplex / 2 Polos / 20-30 A / 120 VCA / Capacidad Interruptiva 10 kA / Enchufable

SKU: Q2030 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$353.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor automático DUPLEX enchufable tipo QT de 2 polos está diseñado para aplicaciones que requieren protección de circuitos con intensidades nominales de 20-30 A en sistemas de 120 VCA. Su configuración DUPLEX permite integrar dos funciones de protección en un único dispositivo compacto, optimizando el espacio disponible en tableros de distribución eléctrica. La conexión enchufable facilita la instalación y el reemplazo sin necesidad de herramientas adicionales, reduciendo el tiempo de intervención en campo. Con una capacidad interruptiva de 10 kA, este dispositivo garantiza la desconexión segura de circuitos ante condiciones de sobrecorriente o cortocircuito en instalaciones residenciales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión nominal: 120 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Intensidad nominal: 20-30 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración: 2 polos (2P)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conexión: Enchufable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño: DUPLEX tipo QT</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tensión nominal: 120 VCA<li style='padding: 6px 0;'>Intensidad nominal: 20-30 A<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 6px 0;'>Número de polos: 2 (2P)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas y de Conexión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tipo de conexión: Enchufable<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: DUPLEX tipo QT<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: Compacta para tableros estándar</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1x Interruptor automático DUPLEX Q2030</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual en un solo dispositivo para optimizar espacio en tablero
Característica 2	Conexión enchufable para instalación y mantenimiento sin herramientas
Característica 3	Capacidad interruptiva de 10 kA para circuitos con alta demanda de corriente
Característica 4	Diseño compacto DUPLEX que reduce la cantidad de módulos necesarios
Característica 5	Calibración ajustable 20-30 A para adaptarse a diferentes cargas operativas
Característica 6	Operación confiable en sistemas residenciales y comerciales de 120 VCA