



Interruptor Automático Enchufable / 1 Polo / 20 A / 120 VCA / Capacidad Interruptiva 10 kA

SKU: D120EE Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$216.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor automático enchufable tipo QD de 1 polo y 20 A está diseñado para la protección de circuitos eléctricos monofásicos en instalaciones residenciales y comerciales de baja tensión. Opera a una tensión nominal de 120 VCA con una capacidad interruptiva de 10 kA, proporcionando desconexión segura ante condiciones de sobrecarga y cortocircuito. Su mecanismo de conexión enchufable permite la instalación y extracción sin herramientas especializadas, facilitando el mantenimiento preventivo y la sustitución de componentes en tableros de distribución compatibles con el formato QD. El dispositivo cumple funciones de protección térmica y magnética integrada para asegurar la continuidad operativa de los equipos conectados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tensión nominal: 120 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Intensidad nominal: 20 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de conexión: Enchufable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de dispositivo: QD<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión nominal: 120 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad nominal: 20 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad interruptiva: 10 kA<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecánico y Conexión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de dispositivo: QD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Método de conexión: Enchufable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Facilidad de instalación: Extracción e inserción sin herramientas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Interruptor automático enchufable tipo QD, 1 polo, 20 A, 120 VCA, 10 kA</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión enchufable para instalación y mantenimiento rápido
Característica 2	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección en cortocircuitos
Característica 3	Diseño de 1 polo para circuitos monofásicos residenciales
Característica 4	Tensión nominal 120 VCA compatible con instalaciones estándar
Característica 5	Intensidad nominal 20 A para protección de líneas de media garga
Característica 6	Tipo QD para compatibilidad con tableros de distribución específicos