



Interrupción Automática Enchufable / 1 Polo / 30 A / 120 VCA / Capacidad Interruptiva 10 kA

SKU: D130EE Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$225.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor automático enchufable monopolar diseñado para protección de circuitos en instalaciones residenciales y comerciales con sistema de distribución a 120 VCA. Presenta una intensidad nominal de 30 A que permite la protección de cargas medianas como equipos de climatización, maquinaria ligera y circuitos derivados de uso general. Su capacidad interruptiva de 10 kA garantiza la extinción de arco en condiciones de cortocircuito de alta magnitud, preservando la integridad del tablero y los conductos asociados. El mecanismo de conexión enchufable elimina la necesidad de tornillería adicional, reduciendo los tiempos de instalación, extracción para mantenimiento y reposición de unidades. Compatible con paneles de distribución tipo QD, este dispositivo cumple con los requerimientos de protección contra sobrecorriente en aplicaciones de baja tensión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Interruptor automático enchufable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración de polo: 1 polo (monopolar)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Intensidad nominal: 30 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión nominal: 120 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conexión: Enchufable (plug-in)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad de panel: Tipo QD</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tensión nominal: 120 VCA</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Intensidad nominal: 30 A</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad interruptiva: 10 kA</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Configuración de polos: 1 polo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas y de Conexión</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de conexión: Enchufable</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad de panel: Tipo QD</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diseño: Compacto para montaje en riel DIN</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><div style='color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Unidades incluidas: 1 interruptor automático enchufable</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Accesorios: Según especificación del fabricante</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión enchufable para instalación y mantenimiento rápidos
Característica 2	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección en cortocircuitos severos
Característica 3	Diseño monopolar para circuitos de distribución residencial y comercial
Característica 4	Tensión nominal de 120 VCA compatible con sistemas estándar
Característica 5	Intensidad nominal de 30 A para cargas medianas de equipos y maquinaria
Característica 6	Instalación sin herramientas especiales en paneles tipo QD