



Interrupor Automático Enchufable / 1 Polo / 40 A / 120 VCA / Capacidad Interruptiva 10 kA

SKU: D140EE Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$245.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El interruptor automático enchufable de 1 polo y 40 A está diseñado para la protección de circuitos eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras. Su mecanismo de conexión enchufable permite una instalación rápida y segura sin necesidad de herramientas adicionales para terminales de tornillo, facilitando el mantenimiento preventivo y las sustituciones en campo. Con una capacidad interruptiva de 10 kA, este dispositivo garantiza la desconexión confiable en condiciones de falla por cortocircuito, protegiendo tanto la infraestructura eléctrica como los equipos conectados. Su calificación de 120 VCA lo hace compatible con sistemas monofásicos estándar en América del Norte.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tipo: Interruptor automático enchufable tipo QD</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Configuración: 1 polo</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Intensidad nominal: 40 A</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tensión nominal: 120 VCA</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Capacidad interruptiva: 10 kA</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Conexión: Enchufable</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tensión nominal: 120 VCA</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Intensidad nominal: 40 A</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad interruptiva: 10 kA</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración de polos: 1 polo</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Físicas y Mecánicas</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de conexión: Enchufable</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño: Tipo QD</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Facilidad de instalación: Conexión por inserción</li*></ul*></div*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Interruptor automático enchufable tipo QD, 1 polo, 40 A, 120 VCA, 10 kA</li*></ul*></div*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión enchufable para instalación y mantenimiento rápidos
Característica 2	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección en cortocircuitos severos
Característica 3	Diseño monopolar para circuitos de fase única
Característica 4	Calificación de 40 A para cargas residenciales e industriales ligeras
Característica 5	Tensión nominal de 120 VCA compatible con sistemas monofásicos estándar
Característica 6	Terminología QD para compatibilidad con tableros específicos