



## Interrupor Automático Enchufable / 1 Polo / 60 A / 120 VCA / Capacidad Interruptiva 10 kA

SKU: D160EE    Marca: SIEMENS    Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$351.69

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor automático enchufable de 1 polo y 60 A está diseñado para la protección de circuitos eléctricos en instalaciones residenciales y comerciales con sistemas de 120 VCA. Su mecanismo de conexión enchufable permite una instalación directa en tableros tipo QD sin requerir herramientas adicionales para el ajuste de terminales, reduciendo el tiempo de mantenimiento y reposición. La capacidad interruptiva de 10 kA garantiza la apertura segura del circuito ante condiciones de cortocircuito, protegiendo tanto la infraestructura eléctrica como los equipos conectados. El diseño monopolar lo hace adecuado para la protección individual de fases en sistemas monofásicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tensión nominal: 120 VCA</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Intensidad nominal: 60 A</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Configuración: 1 polo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de conexión: Enchufable</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad: Tableros tipo QD</li></ul><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tensión nominal: 120 VCA</li><li style='padding: 6px 0;'>Intensidad nominal: 60 A</li><li style='padding: 6px 0;'>Capacidad interruptiva: 10 kA</li><li style='padding: 6px 0;'>Número de polos: 1</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas y de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tipo de conexión: Enchufable</li><li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad de tablero: Tipo QD</li><li style='padding: 6px 0;'>Configuración: Monopolar</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Interruptor automático enchufable 1 polo 60 A</li></ul></div></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión enchufable para instalación y mantenimiento rápidos            |
| Característica 2 | Capacidad interruptiva de 10 kA para protección en cortocircuitos       |
| Característica 3 | Diseño monopolar para circuitos de distribución residencial y comercial |
| Característica 4 | Operación en 120 VCA para sistemas eléctricos estándar                  |
| Característica 5 | Calificación de 60 A para protección de cargas medianas a altas         |
| Característica 6 | Compatibilidad con tableros tipo QD para integración directa            |