



Interruptor Automático Magnetotérmico / 1 Polo / 10 A / 6 kA / Curva C / 400 V

SKU: 5SL61107CC Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$211.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Interruptor Automático Magnetotérmico 1 Polo 10 A / 6 kA / Curva C

Este interruptor automático magnetotérmico de 1 polo está diseñado para la protección de circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Su montaje en riel DIN estándar facilita la integración en cuadros eléctricos y tableros de distribución existentes. El diseño compacto de un solo polo optimiza el espacio disponible en el tablero, permitiendo mayor densidad de componentes. Con una capacidad interruptiva de 6 kA, proporciona desconexión confiable ante condiciones de cortocircuito. La clasificación de curva C lo hace ideal para circuitos con cargas que presentan picos de arranque moderados, como equipos de iluminación, tomacorrientes y pequeños motores.

Características Principales

- Montaje en riel DIN estándar para instalación rápida
- Diseño compacto de 1 polo que minimiza espacio en tablero
- Capacidad interruptiva de 6 kA ante cortocircuitos
- Corriente nominal de 10 A para protección de circuitos ligeros
- Curva C para tolerancia a picos de arranque moderados
- Tensión nominal de 400 V compatible con sistemas trifásicos

Especificaciones Técnicas

Tipo de Dispositivo

Interruptor automático magnetotérmico

Número de Polos

1 polo

Corriente Nominal

10 A

Capacidad Interruptiva

6 kA

Tensión Nominal

400 V

Montaje

Riel DIN estándar

Serie

5SL6

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en riel DIN estándar industrial
Característica 2	Diseño compacto de 1 polo para espacios reducidos
Característica 3	Capacidad interruptiva de 6 kA para protección efectiva
Característica 4	Corriente nominal de 10 amperios para circuitos de baja carga
Característica 5	Clasificación de curva C para arranques moderados
Característica 6	Tensión nominal de 400 V para aplicaciones trifásicas