



Interruptor automático magnetotérmico / 1 polo / 2 A / Curva C / 6 kA / 400 V

SKU: 5SL61027CC Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$352.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este interruptor automático magnetotérmico de 1 polo está diseñado para instalaciones eléctricas industriales y comerciales que requieren protección confiable contra sobrecargas y cortocircuitos. Su montaje en riel DIN estándar facilita la integración en cuadros eléctricos existentes. La capacidad interruptiva de 6 kA garantiza una respuesta efectiva ante fallas en redes de 400 V. La curva C lo hace ideal para cargas con arranque de motores y equipos con picos de corriente moderados. Su formato compacto de un solo polo optimiza el espacio en tableros de distribución con alta densidad de componentes.

Características principales

- Capacidad interruptiva de 6 kA a 400 V AC
- Diseño compacto de 1 polo para optimización de espacio
- Corriente nominal de 2 amperios
- Curva C para protección de cargas inductivas y mixtas
- Tensión máxima de operación: 400 V AC

Especificaciones técnicas

Tipo de producto: Interruptor automático magnetotérmico

Número de polos: 1

1 polo

Corriente nominal: 2 A

Curva de disparo: Curva C

Capacidad interruptiva: 6 kA

Tensión nominal: 400 V AC

Diseño: Compacto

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en riel DIN estándar universal
Característica 2	Capacidad interruptiva de 6 kA
Característica 3	Diseño compacto de 1 polo
Característica 4	Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
Característica 5	Curva C para cargas inductivas mixtas
Característica 6	Aplicación en 400 V AC