

Interruptor Automático Magnetotérmico / 2 Polos / 20A / 6kA / Curva C / Montaje Riel DIN

SKU: 5SL62207CC Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

Garantía: 3 años

$454.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El interruptor automático magnetotérmico de 2 polos ofrece protección integral contra sobrecargas y cortocircuitos en instalaciones eléctricas de baja tensión. Su diseño compacto permite el montaje en riel DIN estándar, optimizando el espacio disponible en cuadros de distribución. La curva característica C lo hace especialmente adecuado para circuitos con cargas inductivas moderadas como electrodomésticos, equipos de iluminación y pequeños motores. Con una capacidad interruptiva de 6 kA, garantiza la seguridad operativa en entornos residenciales y comerciales de demanda estándar.

Características Principales

Protección magnetotérmica combinada: disparo térmico por sobrecarga y magnético por cortocircuito

Montaje universal en riel DIN 35 mm según norma IEC/EN 60715

Curva C: umbral de disparo magnético entre 5 e 10 veces la corriente nominal

Doble polo para desconexión simultánea de fase y neutro

Indicador visual de posición de contactos (ON/OFF/TRIP)

Terminales de conexión por tornillo con protección contra contacto accidental

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto

Interruptor Automático Magnetotérmico

Número de Polos

2 polos (2P)

Corriente Nominal

20 A

Curva de Disparo

Curva C

Capacidad Interruptiva

6 kA

Tensión Nominal

400 V AC

Montaje

Riel DIN estándar

Grado de Protección

IP20

Ancho Módulos

2 módulos (36 mm)

Frecuencia

50/60 Hz

Aplicaciones Recomendadas

Equipos de climatización, iluminación fluorescente, pequeños motores monofásicos, electrodomésticos con arranque moderado, distribución general en viviendas, oficinas y comercios de pequeña escala.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Protección dual magnetotérmica para circuitos mixtos**
Característica 2	**Capacidad interruptiva 6 kA para instalaciones residenciales**
Característica 3	**Curva C ideal para cargas con arranque moderado**
Característica 4	**Diseño compacto de 2 módulos en riel DIN**
Característica 5	**Clasificación IP20 para uso en cuadros eléctricos**
Característica 6	**Tensión nominal 400V compatible trifásico**