

Interruptor automático magnetotérmico / 2 polos / 25 A / 6 kA / Curva C / Montaje riel DIN

SKU: 5SL62257CC Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

Garantía: 3 años

$454.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este interruptor automático magnetotérmico de 2 polos proporciona protección integral contra sobrecargas y cortocircuitos en instalaciones eléctricas industriales y comerciales. Su diseño compacto de dos módulos permite maximizar el espacio disponible en tableros de distribución. La curva característica C lo hace especialmente adecuado para circuitos con cargas inductivas, motores pequeños y equipos con picos de arranque moderados. La capacidad interruptiva de 6 kA garantiza una respuesta segura ante condiciones de falla en redes de hasta 400 V.

Características principales

Protección combinada: magnética instantánea + térmica retardada

Capacidad de ruptura: 6 kA a 400 V

Configuración bipolar para desconexión simultánea de fase y neutro

Curva C: disparo entre 5 y 10 veces la corriente nominal

Mecanismo de cierre y apertura manual con indicación de estado

Terminales de conexión por tornillo para cables de hasta 25 mm²

Especificaciones técnicas

Tipo de producto

Interruptor automático magnetotérmico

Número de polos

2 polos (2P)

Corriente nominal

25 A

Curva de disparo

Curva C

Capacidad interruptiva

6 kA

Tensión nominal

400 V CA

Montaje

Riel DIN estándar (IEC/EN 60715)

Ancho en módulos

2 módulos (36 mm)

Frecuencia

50/60 Hz

Normas de cumplimiento

IEC/EN 60898-1

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Protección dual magnetotérmica para circuitos mixtos**
Característica 2	**Capacidad interruptiva 6 kA en fallas de cortocircuito**
Característica 3	**Cuerpo compacto de 2 módulos para tableros densos**
Característica 4	**Curva C ideal para cargas inductivas y motores**
Característica 5	**Instalación rápida en riel DIN estándar IEC**
Característica 6	**Tensión nominal 400 V para redes trifásicas**