



Interrupor Automático Magnetotérmico / 2 Polos / 63 A / 6 kA / Curva C / 400 V

SKU: 5SL62637CC Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$724.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este interruptor automático magnetotérmico de 2 polos está diseñado para la protección de circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Su montaje en riel DIN estándar facilita la integración en cuadros eléctricos existentes, mientras que su capacidad interruptiva de 6 kA garantiza una respuesta efectiva ante cortocircuitos. La corriente nominal de 63 amperios y la curva característica tipo C lo hacen especialmente adecuado para circuitos con cargas inductivas moderadas como motores pequeños y equipos con corrientes de arranque elevadas. El diseño compacto de dos polos optimiza el espacio disponible en tableros de distribución sin comprometer el rendimiento de protección.

Características Principales

- Montaje en riel DIN estándar para instalación rápida
- Capacidad interruptiva de 6 kA
- Diseño compacto de 2 polos
- Corriente nominal de 63 A
- Curva característica tipo C
- Tensión nominal de 400 V
- Clasificación IP20

Especificaciones Técnicas

Número de Polos	2 polos
Capacidad Interruptiva	6 kA
Tensión Nominal	400 V
Corriente Nominal	63 A
Curva de Disparo	Tipo C
Sistema de Montaje	Riel DIN estándar
Grado de Protección	IP20
Serie	5SL6

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en riel DIN estándar universal
Característica 2	Capacidad interruptiva de 6 kA para protección robusta
Característica 3	Diseño compacto de 2 polos para espacios reducidos
Característica 4	Corriente nominal de 63 amperios para cargas medianas
Característica 5	Curva C ideal para circuitos con arranque de motores
Característica 6	Clasificación IP20 para instalación en cuadros eléctricos