



Interrupor Automático TRIPLEX / 2 Polos Simples, 1 Polo Doble / 15-15 A / 120/240 VCA / 10 kA / Enchufable

SKU: Q21515CT Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$935.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interrupor automático TRIPLEX enchufable diseñado para centros de carga tipo QT. Integra dos polos simples y un polo doble en una única unidad compacta, permitiendo la protección de múltiples circuitos con una sola posición en el tablero. Opera a tensión nominal de 120/240 VCA con intensidad de 15-15 A. Su capacidad interruptiva de 10 kA garantiza la desconexión segura ante condiciones de sobrecarga o cortocircuito. El mecanismo de conexión enchufable facilita la instalación y el mantenimiento sin requerir herramientas adicionales para el ajuste de terminales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión nominal: 120/240 VCA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Intensidad nominal: 15-15 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración: 2 polos simples, 1 polo doble<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión: Enchufable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: TRIPLEX, compatible con centros de carga QT</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión nominal120/240 VCA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad nominal15-15 A</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>Capacidad interruptiva10 kA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración y Conexión</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Polo simple2 unidades</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Polo doble1 unidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>Tipo de conexiónEnchufable</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 × Interrupor automático TRIPLEX Q21515CT</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión enchufable que reduce tiempo de instalación en tableros
Característica 2	Configuración TRIPLEX que optimiza espacio en centros de carga
Característica 3	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección en circuitos residenciales
Característica 4	Diseño 2 polos simples + 1 polo doble en una sola unidad compacta
Característica 5	Tensión dual 120/240 VCA para versatilidad de aplicaciones
Característica 6	Compatible con centros de carga tipo QT para integración directa