



Interruptor Automático TRIPLEX / 2 Polos Simples + 1 Polo Doble / 15-50 A / 120/240 VCA / 10 kA / Enchufable

SKU: Q21550CT Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$960.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor automático TRIPLEX enchufable tipo QT diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren protección de circuitos múltiples en espacio reducido. Integra dos polos simples de 15 A y un polo doble de 50 A en una única unidad compacta, permitiendo alimentar simultáneamente cargas monofásicas a 120 VCA y bifásicas a 240 VCA. Su capacidad interruptiva de 10 kA garantiza la desconexión segura ante cortocircuitos en sistemas con niveles de corriente de falla moderados. El mecanismo de conexión enchufable facilita la instalación y extracción sin necesidad de herramientas especiales, reduciendo el tiempo de mantenimiento en tableros de distribución estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión nominal: 120/240 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Intensidad nominal: 15-15 A (polos simples), 50 A (polo doble)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración: 2 polos simples + 1 polo doble (TRIPLEX)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conexión: Enchufable<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de interruptor: QT</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tensión nominal: 120/240 VCA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Intensidad nominal: 15-15 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Polos: 2 simples + 1 doble</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción e Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Interruptor automático QT<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión: Enchufable<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración: TRIPLEX</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 × Interruptor automático TRIPLEX Q21550CT</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión enchufable para instalación rápida en tableros
Característica 2	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección robusta
Característica 3	Configuración TRIPLEX optimiza espacio en tablero
Característica 4	Diseño 2 polos simples + 1 polo doble versátil
Característica 5	Operación dual 120/240 VCA para flexibilidad eléctrica
Característica 6	Intensidad nominal 15-50 A cubre múltiples cargas