



Interrupedor Automático TRIPLEX / 2 Polos Simples 1 Polo Doble / 20-20 A / 120/240 VCA / 10 kA / Enchufable

SKU: Q22020CT Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$960.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor automático TRIPLEX enchufable tipo QT está diseñado para aplicaciones de distribución eléctrica en instalaciones residenciales y comerciales. Integra dos polos simples y un polo doble en una única unidad compacta, permitiendo la protección de tres circuitos derivados simultáneamente. Su capacidad interruptiva de 10 kA garantiza una respuesta efectiva ante condiciones de cortocircuito. La conexión enchufable facilita la instalación y sustitución sin requerir herramientas adicionales para terminales. Opera a tensión nominal de 120/240 VCA con intensidad nominal de 20-20 A en sus polos configurados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensión nominal: 120/240 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Intensidad nominal: 20-20 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración: 2 polos simples, 1 polo doble<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad interruptiva: 10 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de conexión: Enchufable<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de diseño: QT compacto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión nominal: 120/240 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad nominal: 20-20 A<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad interruptiva: 10 kA</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración y Diseño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 polos simples, 1 polo doble<li style='padding: 6px 0;'>Tipo QT compacto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión enchufable</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>1 interruptor automático TRIPLEX Q22020CT</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad interruptiva de 10 kA para protección robusta en derivados
Característica 2	Conexión enchufable que reduce tiempo de instalación y mantenimiento
Característica 3	Configuración TRIPLEX que optimiza espacio en tableros de distribución
Característica 4	Diseño compacto tipo QT para mayor densidad de circuitos
Característica 5	Protección simultánea de tres circuitos en un solo dispositivo
Característica 6	Compatible con sistemas residenciales y comerciales 120/240 VCA