



Interruptor con Llave/ Acción Mantenida/ ON, OFF/ Tamaño Estándar/ 2 Años Garantía

SKU: 960MACYLKAK Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Botones de Salida

\$2,661.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de aluminio extruido 1/4" con bordes biselados <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra robo y alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con dispositivos como chapas eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado aluminio anodizado pulido para mejor estética <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch NO/NC soporta 6A 125 VCA </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Interruptor con llave <li style='margin-bottom: 5px;'>Acción: Mantenida <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: SPDT (NA y NC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 3A @ 125 VCA, 1A @ 250 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 3' x 4-3/4' (76.2 x 120.7mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible : Cajas eléctricas estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio extruido 1/4" <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Aluminio anodizado pulido <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 2 años </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Institucionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta circulación <li style='margin-bottom: 5px;'>Vestibulos <li style='margin-bottom: 5px;'>Fachadas comerciales </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de seguridad con bordes biselados <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cilindros de 1-1/8" o 1-1/4" <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye herramienta especial para instalación </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>P96FPDE8 - Placa con impresión de reinicio/anulación <li style='margin-bottom: 5px;'>9SURBOX - Caja de montaje superficial <li style='margin-bottom: 5px;'>960CYL - Cilindro de embutir con leva recta <li style='margin-bottom: 5px;'>LED - Indicador bicolores rojo/verde </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cajas de utilidad eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Perfiles de marco de puerta de 1-3/4" <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control de acceso </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en superficie <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje encastrado </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Producto con 2 años de garantía limitada contra defectos de fabricación.</p> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fabricante</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>RUTHERFORD CONTROLS INT'L CORP.
 USA: 2517 Squadron Court, Suite 104, Virginia Beach, VA 23453
 CANADA: 210 Shearson Crescent, Cambridge, ON N1T 1J6
 Teléfono: 1.800.265.6630
 Email: sales@rutherfordcontrols.com</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Logo del Fabricante</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 200px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección antivandalismo con tornillos de seguridad integrados
Característica 2	Compatible con cilindros de 1-1/8" o 1-1/4" para flexibilidad de instalación
Característica 3	Contactos NA y NC simultáneos para control de dispositivos de bloqueo
Característica 4	Placa de aluminio extruido 1/4" con bordes biselados para alta resistencia mecánica
Característica 5	Montaje dual en superficie o cajas eléctricas estándar sin adaptadores
Característica 6	Acabado anodizado pulido que mantiene estética profesional en exteriores