



Interruptor de atraco silencioso con cubierta de acero inoxidable y restablecimiento con llave

SKU: 269R Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Botones de Pánico

\$379.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El 269R es un interruptor de atraco (hold-up) silencioso de Honeywell, pensado para instalarse en bancos, joyerías, tiendas y cualquier punto de atención que requiera una notificación discreta de robo. Se acciona presionando el botón embutido en su cubierta de acero inoxidable, lo que activa contactos DPDT y envía la señal a la central de alarma sin alertar al agresor. Se restablece con la llave incluida, que también permite realizar pruebas periódicas del dispositivo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Operación completamente silenciosa, sin alarma audible en el sitioContactos doble polo-doble tiro (DPDT) para múltiples notificacionesTerminales de tornillo a 45° con conexión para resistencia de fin de línea (EOL)Cubierta de acero inoxidable con botón embutido color rojoRestablecimiento y prueba mediante llave incluida, con supervisión permanenteRango de temperatura de operación de 14°F a 140°F (-10°C a 60°C)Listado UL636 para unidades y sistemas de alarma de atraco<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de contactoDoble polo-doble tiro (DPDT)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TerminalesTornillo a 45° con splicing para resistencia EOL</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CubiertaAcero inoxidable</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación14°F a 140°F (-10°C a 60°C)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones89 x 51 x 32 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CertificaciónUL636 (unidades y sistemas de alarma de atraco)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación completamente silenciosa, sin alarma audible en el sitio
Característica 2	Contactos doble polo-doble tiro (DPDT) para múltiples notificaciones
Característica 3	Terminales de tornillo a 45° con conexión para resistencia de fin de línea (EOL)
Característica 4	Cubierta de acero inoxidable con botón embutido color rojo
Característica 5	Restablecimiento y prueba mediante llave incluida, con supervisión permanente
Característica 6	Rango de temperatura de operación de 14°F a 140°F (-10°C a 60°C)
Característica 7	Listado UL636 para unidades y sistemas de alarma de atraco