



Interrupor de Batería / 275 A Corriente Continua / 60 V CC / ISO8846 SAE J1171

SKU: BATSWON/OFF    Marca: VICTRON ENERGY    Categoría: Variadores y Accesorios

\$697.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Interrupor de batería diseñado para aplicaciones de corriente continua en sistemas eléctricos marinos, vehículos y equipos industriales. Permite el aislamiento seguro de baterías de cargas o fuentes de carga CC, la conservación de carga en sistemas desatendidos, la conexión en paralelo de baterías auxiliares, el mantenimiento de sistemas eléctricos y la gestión de situaciones de emergencia eléctrica. Cumple con las normas ISO8846 para protección contra inflamación y SAE J1171 para ignición protegida, garantizando operación segura en entornos con riesgo de gases inflamables.

**Características Generales**

Corriente continua máxima: 275 A  
Corriente soportable: 455 A (durante 1 minuto)  
Capacidad de arranque: 1250 A  
Tensión máxima: 60 V CC  
Compatibilidad con sistemas de baterías hasta 48 V  
Diámetro del terminal: M10 (3/8 pulgadas / 9,53 mm)  
Torsión recomendada: 70 lb-in  
Montaje superficial o en panel con 4 accesos laterales  
Dimensiones: 2.7 x 3.0 x 2.7 pulgadas  
Cumple normas ISO8846 y SAE J1171

**Desempeño Eléctrico**

Corriente continua: 275 A  
Corriente soportable: 455 A (1 minuto)  
Capacidad de arranque: 1250 A  
Tensión máxima: 60 V CC  
Físicas y Mecánicas

**Dimensiones:** 2.7 x 3.0 x 2.7 pulgadas  
**Terminal:** M10 (3/8" / 9,53 mm)  
**Torsión recomendada:** 70 lb-in  
**Montaje:** superficial o en panel, 4 accesos laterales  
**Certificaciones y Aplicaciones:** ISO8846: protección contra inflamación  
SAE J1171: ignición protegida  
Sistemas de baterías hasta 48 V  
**Aplicaciones:** marino, vehicular, industrial

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Aislado ignífugo certificado ISO8846 para entornos marinos y vehículos                  |
| Característica 2 | Capacidad de arranque de emergencia de 1250 A para situaciones críticas                 |
| Característica 3 | Terminales M10 con torsión de 70 lb-in para conexión segura y confiable                 |
| Característica 4 | Montaje superficial o en panel con 4 accesos laterales para flexibilidad de instalación |
| Característica 5 | Conservación de carga en sistemas desatendidos para protección de baterías              |
| Característica 6 | Diseño compacto de 2.7 x 3.0 x 2.7 pulgadas para espacios restringidos                  |