



Interruptor de Batería Manual / 2 Posiciones On/Off / 275 A DC Continua / 1250 A DC Arranque / Terminales de Cobre 10 mm (3/8") / Montaje Empotrado o Superficial

SKU: SFCBS-275-201 Marca: SEAFLO Categoría: Fuentes - Cargadores

\$446.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor de batería de 2 posiciones es un dispositivo manual de alta capacidad diseñado para sistemas de baterías en aplicaciones marinas, vehiculares y de energía. Ofrece una clasificación continua de 275 A DC con capacidad de arranque de 1250 A DC, garantizando operación confiable en rangos de 8 a 50 V DC. Fabricado con terminales de cobre y pernos de 10 mm (3/8'), asegura excelente conductividad eléctrica y durabilidad en condiciones exigentes. Su diseño modular permite la unión de múltiples interruptores mediante pasadores suministrados, facilitando configuraciones complejas como sistemas de doble batería donde se requiere aislamiento y control independiente. Admite montaje empotrado o superficial, adaptándose a diversos entornos de instalación.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> Capacidad continua: 275 A DC Capacidad de arranque: 1250 A DC Capacidad intermitente: 455 A DC Rango de voltaje: 8 a 50 V DC Operación manual On/Off con protección de encendido Terminales de cobre con pernos de 10 mm (3/8') Montaje empotrado o superficial con agujeros Ø5.2 mm Sistema modular para unir múltiples interruptores Dimensiones compactas: 72.5 mm x 73.5 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'> Corriente continua: 275 A DC Corriente de arranque: 1250 A DC Corriente intermitente: 455 A DC Voltaje de operación: 8 - 50 V DC Posiciones: On/Off (2 posiciones) Protección de encendido: Integrada </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'> Dimensiones: 72.5 mm x 73.5 mm Terminales: Cobre con pernos de 10 mm (3/8') Agujeros de montaje: Ø5.2 mm Tipo de montaje: Empotrado o superficial Diseño: Modular con pasadores de unión </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'> 1x Interruptor de batería de 2 posiciones Pasadores para unión modular </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad continua de 275 A DC y 1250 A DC de arranque para alta demanda
Característica 2	Operación manual On/Off con protección de encendido integrada
Característica 3	Terminales de cobre con pernos de 10 mm (3/8") para máxima conductividad
Característica 4	Diseño modular para unir múltiples interruptores en configuraciones complejas
Característica 5	Montaje empotrado o superficial con agujeros de Ø5.2 mm para versatilidad
Característica 6	Dimensiones compactas de 72.5 mm x 73.5 mm para espacios reducidos

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 07:46