



Interruptor de Desconexión de Batería Marina PERKO 9602 con Llave / 250A Continuos 360A Intermitentes / 6-32 VCC / Bloqueo en OFF / Montaje Superficie / Encendido Protegido

SKU: 9602DP Marca: PERKO Categoría: Fuentes - Cargadores

\$1,616.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;">PERKO · 9602DP · Desconexión con Llave</p><h2 style="font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;"><strong style="font-weight: bold;">La llave que protege tu inversión.</h2><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cuando la embarcación se queda en marina sin tripulación, el 9602DP es la última línea de defensa. Bloqueo con llave en posición OFF que impide el uso no autorizado del sistema eléctrico. 250 amperes continuos de capacidad real, encendido protegido y el formato compacto de montaje en superficie que PERKO diseñó para los espacios más reducidos.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 35px; justify-content: center;"><div style="flex: 0 1 140px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">6-32V</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6;">VCC</div></div><div style="margin-bottom: 40px;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6;">Continuos</div></div><div style="flex: 0 1 140px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">360A</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6;">Intermitentes</div></div><div style="flex: 0 1 140px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">7</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6;">Bloqueo Llave</div></div><div style="flex: 0 1 140px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">40px</div><p style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.5; text-align: center; margin-top: 8px;">Instalación en velero de crucero — Bahía de Banderas</p></div><div style="margin-bottom: 35px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;">Seguridad</p><h3 style="font-size: 22px; color: inherit; margin-top: 0;">Sin llave, no hay energía.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify;">El bloqueo con llave del 9602DP no es un candado decorativo. Es un mecanismo que físicamente impide girar el switch a ON sin la llave. Ideal para embarcaciones en renta, en marina seca, o cuando necesitas garantizar que nadie energice el sistema mientras se realiza mantenimiento. La llave se queda contigo.</p></div><div style="margin-bottom: 35px; background-color: rgba(150,150,150,0.08); padding: 25px; border-radius: 12px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;">Montaje</p><h3 style="font-size: 22px; color: inherit; margin-top: 0;">Superficie. Sin empotrar. Sin complicaciones.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify;">A diferencia de los switches que requieren un orificio de panel, el 9602DP se monta directamente sobre la superficie. Cuatro tornillos y listo. Perfecto para instalaciones donde no hay espacio detrás del panel, o cuando necesitas agregar un punto de desconexión después de la construcción original de la embarcación.</p></div><div style="margin-bottom: 35px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;">Conexiones</p><h3 style="font-size: 22px; color: inherit; margin-top: 0;">Terminales que no se aflojan.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify;">Terminales de 5/16" en latón marino con torque especificado de 10 ft-lbs. No se barren con sobre-torque, no se corroen con salitre, y mantienen la conexión firme incluso bajo vibración constante del motor. Cada terminal acepta cable hasta 2/0 AWG para instalaciones de alta corriente.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Eléctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Corriente continua: 250ACorriente intermitente: 360A (5 min)Voltaje: 6-32 VCCTerminales: 5/16" latónTorque: 10 ft-lbs</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Físicas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Montaje: SuperficieCuerpo: PolicarbonatoTerminales: Latón marinoEncendido protegido: SíBloqueo con llave: Sí (posición OFF)</div></div><div style="margin-top: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; text-align: center;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;">Compatibilidad</p><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Alternadores marinos · Generadores · Sistemas 12V y 24V · Embarcaciones en renta · Marinas secas · Certificación CE y UKCA</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo con llave que impide encendido no autorizado
Característica 2	250 A continuos y 360 A intermitentes certificados
Característica 3	Encendido protegido para salas de máquinas
Característica 4	Montaje en superficie sin requerir empotramiento
Característica 5	Terminales 5/16" con torque especificado para conexión firme
Característica 6	Policarbonato marino resistente a UV y salinidad