



Interruptor de enchufe para exteriores on/off, resistente a la intemperie IP66, 15 A en iluminación o 1/2 HP en motores, sistema RadioRA 3

SKU: RR15OUTBL Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron RadioRa3

\$3,664.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El interruptor plug-in para exteriores RadioRA 3 de Lutron controla cargas exteriores como luces de paisaje, series de luces, inflables y algunos motores o bombas, de forma directa o integrado a un sistema RadioRA 3. Su construcción sellada resiste lluvia, polvo, riego y nieve (IP66) y opera de forma local sin necesidad de un controlador central, aunque puede incorporarse al procesador RadioRA 3 para crear escenas, horarios y control remoto mediante la app de Lutron. Debe instalarse en un contacto exterior protegido con GFCI.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Controla cargas exteriores: luces de paisaje, series de luces, inflables y algunos motores o bombasResistente a la intemperie con clasificación IP66 (lluvia, polvo, riego y nieve)Soporta hasta 15 A en iluminación, 1/2 HP en motores/bombas o 1200 VA en transformadoresOpera de forma local; se integra opcionalmente al procesador RadioRA 3 para escenas y horariosComunicación inalámbrica Clear Connect-Type A, hasta 18 m a través de paredesRango de temperatura de operación de -20 °C a 50 °CDebe conectarse a un contacto exterior protegido con interruptor GFCI<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TipoInterruptor plug-in para exteriores (RR-15OUT-BL)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga iluminación15 A máximo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga motores/bombas1/2 HP máximo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga transformadores1200 VA (8 A) máximo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia a la intemperieIP66</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación-20 °C a 50 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ComunicaciónClear Connect-Type A, hasta 18 m a través de paredes</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SistemaRadioRA 3 (uso local); procesador RadioRA 3 opcional para escenas y horarios</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación120 V ~ 50/60 Hz</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Vídeos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/RsgHVK7rEn8' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control directo de luces de paisaje, series e inflables exteriores
Característica 2	Construcción sellada IP66 resistente a lluvia, polvo, riego y nieve
Característica 3	Soporta 15 A en iluminación, 1/2 HP en motores o 1200 VA en transformadores
Característica 4	Operación local independiente con integración opcional a RadioRA 3
Característica 5	Comunicación inalámbrica Clear Connect-Type A hasta 18 m (59.1 ft)
Característica 6	Rango de temperatura de operación de -20 °C a 50 °C