



Interruptor de Energía para Hotel / Activación con Tarjeta MIFARE / 110VCA 30A / Compatible M1K y M4K

SKU: SWITCHPRO Marca: ZKTECO - AccessPRO

\$583.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Habilita y deshabilita suministro de energía eléctrica al colocar / quitar la llave (tarjeta) de la habitación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta Voltaje de 110VCA / 30 A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Solo Funciona por Detección de Tarjeta MIFARE®. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con Tarjetas MIFARE® ACCESSCARDM1K y ACCESSCARDM4K <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de Garantía. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Imágenes del Producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='margin-bottom: 15px;'> </div> <div style='margin-bottom: 15px;'> </div> <div style='margin-bottom: 15px;'> </div> <div style='margin-bottom: 15px;'> </div> <div style='margin-bottom: 15px;'> </div> <div style='margin-bottom: 15px;'> </div> <div style='margin-bottom: 15px;'> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de energía con tarjeta MIFARE
Característica 2	Corte automático al retirar la llave
Característica 3	Alta capacidad de 30A para equipos
Característica 4	Compatibilidad con tarjetas M1K y M4K
Característica 5	Operación segura sin contacto físico
Característica 6	Diseño compacto para integración discreta