



Interruptor de Flotador / 10 Millones de Ciclos / Sellado Ultrasónico / Carcasa ABS / Diseño con Esfera / Control de Nivel

SKU: SFBS-18-02 Marca: SEAFLO Categoría: Bombas de Ahique, Carnada y Maceradoras

\$384.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor de flotador Serie 02 es un dispositivo de control de nivel de alta confiabilidad diseñado para aplicaciones de bombeo y monitoreo de líquidos en entornos industriales y residenciales. Fabricado con tecnología de sellado ultrasónico y materiales de primera calidad, ofrece durabilidad extrema con una vida útil de hasta 10 millones de ciclos de conmutación. Su carcasa de ABS de alta calidad y su mecanismo de esfera garantizan una activación precisa y una operación confiable incluso en condiciones ambientales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Vida útil: 10 millones de ciclos de conmutación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología de sellado ultrasónico para estanqueidad total<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcasa fabricada en ABS de alta calidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño con esfera para control preciso de nivel<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación confiable en ambientes exigentes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones en sistemas de bombeo y control de nivel</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vida útil: 10 millones de ciclos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sellado ultrasónico con estanqueidad total<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Operación confiable en ambientes exigentes</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carcasa: ABS de alta calidad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño con esfera para control preciso</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas de bombeo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control de nivel de líquidos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entornos industriales y residenciales</div></div></div></div>