



Interruptor de lengüeta roja para STI-6400 Exit Stopper®

SKU: KIT-E06402 Marca: STI

\$272.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de láminas rojo con cable de 72' <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye imán para precisión mejorada <li style='margin-bottom: 5px;'>Espaciadores para instalación flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con STI-6400 Exit Stopper <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y eficiente </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Interruptor de láminas <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Polycarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 5.375' W x 5.375' H x 2' D (137mm x 137mm x 51mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de inflamabilidad: UL94 V-2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de pared: 0.12' (3.05mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 9VDC batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en espera: <15µA (Batería) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: 14°F a 122°F (-10°C a 50°C) </div> </div> <!-- Sección de configuración del interruptor --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuración del interruptor</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Armadura: Inmediata o con 15 segundos de retardo <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de batería baja: Indicador visual y sonoro <li style='margin-bottom: 5px;'>Volumen: Alto o bajo <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de relé: Habilitada o deshabilitada </div> <!-- Sección de funciones de seguridad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funciones de seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de salidas no autorizadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma sonora y luz LED cuando se activa <li style='margin-bottom: 5px;'>Relé de contacto seco Form C <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de batería baja (1 parpadeo/minuto, 1 beep cada 3 minutos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Posibilidad de añadir etiquetas bilingües (21 idiomas) </div> <!-- Sección de instalación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Montaje en parte superior, derecha, izquierda o junto a casi cualquier puerta</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima imán - interruptor de ¾" (19mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso de espaciadores en puertas metálicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de segundo interruptor de reed (RS2) si se requiere <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere prueba periódica para verificación de batería </div> <!-- Sección de advertencias importantes --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Advertencias importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo tres alarmas remotas en paralelo <li style='margin-bottom: 5px;'>Para ambientes ruidosos, puede requerir cornetas remotas adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Desconectar todas las fuentes de alimentación antes de cambiar configuraciones <!-- Sección de garantía y seguridad química --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>3 años contra rotura del policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>>1 año en componentes electrónicos y electromecánicos </div> <!-- Sección de seguridad química --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad química</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Este producto puede exponerle a químicos incluyendo Diclorometano, el cual es conocido en California para causar cáncer, y Bisfenol A (BPA), el cual es conocido en California para causar defectos de nacimiento u otras alteraciones reproductivas. Para más información visite [www.P65Warnings.ca.gov](\"http://www.P65Warnings.ca.gov\").</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Imán integrado para detección de precisión en puertas metálicas
Característica 2	Espaciadores incluidos para instalación flexible en distintos espesores
Característica 3	Alerta visual y sonora de batería baja para mantenimiento preventivo
Característica 4	Armadura y desarme configurables con retardo de 15 segundos
Característica 5	Duración de alarma ajustable: 30 s, 180 s o continua
Característica 6	Carcasa de policarbonato UL94 V-2 resistente a impactos