



Interruptor de Llave Tubular / Diseño "See-Saw"Anti retorcimiento / Carcasa de Aleación de Zinc Cromado / Contactos Plateados con Tratamiento Anti-Sulfuración / Base de Bachelita / Terminales Redondos / 2A@12VDC

SKU: SS-095-1H0 Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Botones de Salida

\$286.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de overview --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0; color: inherit;*> El interruptor de llave tubular de SECO-LARM ofrece un diseño patentado 'see-saw' que asegura un contacto confiable y autoajustable en todo momento. Su construcción 'pick-proof' evita la manipulación no autorizada, garantizando seguridad y durabilidad. Esta solución está concebida para aplicaciones que demandan una operación robusta en entornos exigentes. </p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='color: inherit; font-size: 24px; margin: 0; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h1> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1);*>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño patentado 'see-saw' que asegura un contacto confiable y autoajustado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción 'pick-proof' para prevenir intentos de manipulación. <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa de aleación de zinc cromado para máxima durabilidad. <li style='margin-bottom: 5px;*>Contactos plateados con tratamiento anti-sulfuración para una mayor resistencia. </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1);*>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Calificación de Contacto: 2A@12VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Operación: Mantenido ON/OFF <li style='margin-bottom: 5px;*>Remoción de Llave: Posiciones ON y OFF </div> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1);*>Características Destacadas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Capa de silicona en los contactos para resistencia al agua, vapor, calor y productos químicos tóxicos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Base de fibra de bachelita altamente resistente al calor <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminales redondos que permiten conectado medicionado de cables. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 22mm x 45mm x 18 mm </div> </div> <!-- Sección de interfaces y conectividad --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 15px;*> <h2 style='font-size: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Interfaces y Conectividad</h2> </div> <div style='text-align: center;*> <p style='font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;*>Terminales redondos para conexiones de soldadura o crimpado</p> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones y casos de uso --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 15px;*> <h2 style='font-size: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones y Casos de Uso</h2> </div> <div style='text-align: center;*> <p style='font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;*>Ideal para su uso en sistemas de seguridad donde se requiera un control de acceso robusto y de confianza</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto autoajustable que mantiene conexión estable sin mantenimiento
Característica 2	Construcción anti-manipulación que previene acceso no autorizado
Característica 3	Resistencia a agua, vapor y químicos para entornos industriales severos
Característica 4	Contactos plateados anti-sulfuración que prolongan vida útil en ambientes corrosivos
Característica 5	Base de bachelita que soporta operación en altas temperaturas
Característica 6	Terminales redondos que facilitan conexión rápida y segura