



Interruptor de Nivel para Bomba de Sentina / 12-24-32 VDC / 20 A / Agua Dulce y Salada / Mecanismo de Flotador

SKU: SFBS-20-01 Marca: SEAFLO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$412.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor de nivel para bomba de sentina es un componente crítico en sistemas de drenaje de embarcaciones, diseñado para operar en condiciones marinas adversas. Su mecanismo de flotador proporciona activación precisa al detectar el nivel de agua con exactitud, evitando tanto el funcionamiento en seco como el desbordamiento. Compatible con sistemas eléctricos de 12, 24 y 32 VDC, permite su integración en diversas configuraciones de embarcaciones recreativas y comerciales. La construcción robusta y materiales resistentes a la corrosión garantizan desempeño prolongado en contacto con agua dulce y salada, mientras que su capacidad de 20 amperios soporta bombas de sentina de alto rendimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje DC: 12-24-32 V para embarcaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente máxima: 20 amperios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de alta calidad y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con agua dulce y salada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción robusta para entornos marinos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Activación precisa mediante mecanismo de flotador</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 12-24-32 VDC</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente máxima: 20 A</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de carga: Bombas de sentina</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Medio Ambiente</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad de fluidos: Agua dulce y salada</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entorno de operación: Marino</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción: Robusta, alta calidad</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mecanismo de activación: Flotador preciso</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluido: Interruptor de nivel SFBS2001</p></div></div></div></div>