



Interruptor de Palanca / 4 Vías / 15 A / 120/277 V / Blanco Brillante

SKU: CA4PSWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$578.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor mecánico de palanca en configuración de 4 vías, diseñado para controlar una misma carga de iluminación desde tres o más puntos en combinación con dos interruptores de 3 vías. Conmuta hasta 15 A a 120/277 V, permitiendo el encendido y apagado de uso general de cualquier fuente de iluminación, así como de cargas de motor. Su palanca amplia tipo paddle y acabado blanco brillante ofrecen una estética uniforme con los atenuadores y controles de la serie, facilitando la integración visual en instalaciones residenciales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración de 4 vías: controla una carga desde tres o más puntos junto con interruptores de 3 vías<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de 15 A a 120/277 V para conmutación de uso general<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Apto para todo tipo de fuentes de iluminación y para cargas de motor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Palanca amplia tipo paddle para encendido y apagado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>No requiere derating al instalarse junto a otros dispositivos en cajas multi-espacio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado blanco brillante en termoplástico de la serie Claro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Combina con placas Claro de apertura estilo Designer (se venden por separado)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Funcionales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración: 4 vías<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente nominal: 15 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 120/277 V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Conmutación de uso general<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cargas compatibles: Todo tipo de iluminación y cargas de motor<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>No requiere derating en cajas multi-espacio</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Estéticas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de actuador: Palanca amplia tipo paddle<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: Blanco brillante<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Termoplástico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Serie: Claro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con placas de apertura estilo Designer (venta separada)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interruptor de palanca de 4 vías<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tornillos de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de iluminación desde tres o más puntos
Característica 2	Compatible con todo tipo de fuentes de iluminación
Característica 3	Palanca tipo paddle de accionamiento amplio
Característica 4	Sin derating en cajas multi-espacio
Característica 5	Conmutación de cargas de motor hasta 15 A
Característica 6	Acabado uniforme con atenuadores de la serie