



Interruptor de pared inteligente on/off Caseta Wireless, voltaje dual 120/277 V, 5 A en LED, sin cable neutro, compatible con controles Pico y Smart Bridge

SKU: PD5WSDVWH Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$2,026.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El interruptor de pared Caseta Wireless In-Wall Switch de Lutron enciende y apaga iluminación y ventiladores de uso general en instalaciones de 120 V o 277 V. Su instalación a 2 hilos no requiere cable neutro, por lo que sustituye apagadores convencionales en cajas existentes sin recablear. Mediante la radiofrecuencia Clear Connect se enlaza con controles Pico para agregar puntos de control sin obra, y con un Smart Bridge o Smart Bridge PRO se opera desde la app Lutron con escenas, horarios y control fuera de casa. Por su voltaje dual es adecuado tanto para hogares como para oficinas y aplicaciones comerciales ligeras.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conmuta 5 A en LED y fluorescente, 600 W incandescente/halógeno/ELV y ventiladores de hasta 3 A a 120 VVoltaje dual: funciona en instalaciones de 120 V y de 277 V a 50/60 HzInstalación a 2 hilos sin cable neutro, ideal para reemplazar apagadores en cajas existentesCon Smart Bridge o Smart Bridge PRO se controla desde la app Lutron con escenas y horariosAdmite hasta 10 controles Pico o sensores sin Smart Bridge para control multiubicación o de 3 víasInterruptor de servicio frontal FASS para reemplazar lámparas con seguridadCargas LED, fluorescentes o ELV de baja potencia pueden requerir el accesorio LUT-MLC<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de operación120/277 V~, 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad LED/fluorescente5 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Incandescente/halógeno/ELV600 W a 120 V / 1350 W a 277 V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ventilador de uso general3 A a 120 V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cable neutroNo requerido (instalación a 2 hilos)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alcance RF9 m a través de muros / 18 m en línea de vista</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación0 a 40 °C, uso interior</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionescULus, NOM, FCC, IFETEL, NEMA 410</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/51QLiZEKks' allowfullscreen></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/sXn5ZhPt0Y' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmuta 5 A en LED y fluorescente, 600 W incandescente/halógeno/ELV y ventiladores de hasta 3 A a 120 V
Característica 2	Voltaje dual: funciona en instalaciones de 120 V y de 277 V a 50/60 Hz
Característica 3	Instalación a 2 hilos sin cable neutro, ideal para reemplazar apagadores en cajas existentes
Característica 4	Con Smart Bridge o Smart Bridge PRO se controla desde la app Lutron con escenas y horarios
Característica 5	Admite hasta 10 controles Pico o sensores sin Smart Bridge para control multiubicación o de 3 vías
Característica 6	Interruptor de servicio frontal FASS para reemplazar lámparas con seguridad
Característica 7	Cargas LED, fluorescentes o ELV de baja potencia pueden requerir el accesorio LUT-MLC