



## Interruptor de presión diferencial ajustable de 20 a 200 Pa, montaje en ducto, para aire acondicionado y ventilación

SKU: DPS-200    Marca: HONEYWELL BMS    Categoría: Sensores de Presión

**\$1,506.29**

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

El DPS-200 es un interruptor de presión diferencial de la serie DPS de Honeywell, con rango de ajuste de 20 a 200 Pa. Se utiliza para monitorear el estado de filtros, detectar fallas de ventiladores, controlar compuertas cortafuego y verificar el flujo de aire en sistemas de aire acondicionado y ventilación (HVAC). El medio de presión admitido es aire y gases no inflamables ni agresivos. Su punto de conmutación se ajusta mediante una escala visible en pascales, y se monta directamente en el ducto.

### Características principales

- Rango de presión diferencial ajustable de 20 a 200 Pa con escala en pascales
- Contacto SPST con capacidad de conmutación de 1.5 A a 250 Vac
- Grado de protección IP54, opera de -20 a +85 °C
- Montaje directo en ducto, con entrada de cable M20x1.5
- Membrana de silicona y conexión a dos tubos plásticos de 6 mm
- Indicador visual del estado de conmutación
- Certificaciones CE y RoHS

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Rango de presión diferencial ajustable de 20 a 200 Pa con escala en pascales |
| Característica 2 | Contacto SPST con capacidad de conmutación de 1.5 A a 250 Vac                |
| Característica 3 | Grado de protección IP54, opera de -20 a +85 °C                              |
| Característica 4 | Montaje directo en ducto, con entrada de cable M20x1.5                       |
| Característica 5 | Membrana de silicona y conexión a dos tubos plásticos de 6 mm                |
| Característica 6 | Indicador visual del estado de conmutación                                   |
| Característica 7 | Certificaciones CE y RoHS                                                    |