



Interruptor de seguridad 2x60Amp. Nema 3R, Sin Portafusible

SKU: WN2060U Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$756.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Tipo: Interruptor de seguridad cerrado de doble ruptura <li style='margin-bottom: 5px;*> Aplicación: Desconexión de cargas dedicadas <li style='margin-bottom: 5px;*> Norma: UL <li style='margin-bottom: 5px;*> Característica especial: Versión NEMA tipo 3R para exteriores <li style='margin-bottom: 5px;*> Instalación: Montaje superficial </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Tensión nominal: 240 V <li style='margin-bottom: 5px;*> Corriente nominal: 60 A <li style='margin-bottom: 5px;*> Capacidad de interrupción: 10K <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: 1.36 kg <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 9.000 X 12.200 X 17.900 pulgadas </div> <!-- Sección de detalles --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Detalles del Producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño sin portafusible <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de interruptor: Serie A <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración: 2 polos, 2 hilos <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso general </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble ruptura para desconexión segura de cargas
Característica 2	Clasificación NEMA 3R para instalación exterior
Característica 3	Diseño sin portafusible que elimina riesgos operativos
Característica 4	Capacidad de interrupción 10kA para protección robusta
Característica 5	Montaje superficial simplificado para reducir tiempo de instalación
Característica 6	Construcción compacta que optimiza espacio en gabinetes