



Interruptor de Seguridad GNF221RA, 240Vca, 2 polos, 30 Amp, sin portafusibles, Nema 3R.

SKU: GNF221RA Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$2,267.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>NEMA 3R<li style='margin-bottom: 5px;*>2 polos<li style='margin-bottom: 5px;*>30 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.91 Kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Sin portafusible</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Normas y certificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>UL Listed bajo archivo #E4776<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple UL98 para interruptores y UL50 para envoltorios<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple NEMA Standard KS-1 para interruptores encapsulados<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple requisitos NEC de espacio para doblado de cables</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de doble ruptura visible<li style='margin-bottom: 5px;*>Terminales sobredimensionados<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia de 10,000 AIC con fusibles Clase K o H<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia de 100,000 AIC con fusibles Clase R</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión nominal 240 V<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente nominal 30 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia 5 HP para CC 250V, 1 fase AC 240V<li style='margin-bottom: 5px;*>Especificaciones mecánicas<li style='margin-bottom: 5px;*>Conexiones eléctricas<li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de cable 14-8 AWG<li style='margin-bottom: 5px;*>Par de apriete 35 lb-in para 14-10 AWG<li style='margin-bottom: 5px;*>Par de apriete 40 lb-in para 8 AWG</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios compatibles</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>ECHA075 Conector exterior tipo HA 0.75'<li style='margin-bottom: 5px;*>ECHA100 Conector exterior tipo HA 1.00'<li style='margin-bottom: 5px;*>ECHA125 Conector exterior tipo HA 1.25'<li style='margin-bottom: 5px;*>HG61234 Kit de terminal de tierra 30-200A</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información técnica</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Peso 0.91 kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de cables 14-8 AWG en terminales<li style='margin-bottom: 5px;*>Espacio para doblado 14-2 AWG según NEC<li style='margin-bottom: 5px;*>Identificación del producto<li style='margin-bottom: 5px;*>Descripción Interruptor de uso general encapsulado<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso de envío 20 lbs (paquete estándar de 10 unidades)</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;*><p style='margin: 0 0 15px 0;*>Siemens Industry, Inc. - 5400 Triangle Parkway, Norcross, GA 30092</p><p style='margin: 0 0 15px 0;*>Soporte técnico: 1-800-333-7421 | info.us@siemens.com</p><p style='margin: 0 0 15px 0;*>Número de pedido: SSFL-GN332-0219 | © 2019 Siemens Industry, Inc.</p><p style='margin: 0;*>Este documento contiene información técnica basada en parámetros de diseño y no constituye garantía de rendimiento.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	A prueba de intemperie NEMA 3R para exteriores
Característica 2	Doble ruptura visible para seguridad del operador
Característica 3	Resistencia 100kAIC con fusibles clase R
Característica 4	Terminales sobredimensionados para cables 14-8 AWG
Característica 5	Par de apriete 35-40 lb-in para conexión segura
Característica 6	Compatible con accesorios de conexión a tierra