



Interruptor de Seguridad GNF321A, 240Vca, 3 polos, 30 Amp, sin portafusibles, Nema 1.

SKU: GNF321A Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$1,840.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>NEMA: 3R<li style='margin-bottom: 5px;'>Polos: 2<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 30 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.91 Kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible: Sin portafusible</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Interruptor de seguridad cerrado de doble ruptura<li style='margin-bottom: 5px;'>Serie: A<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: 3 polos, 3 hilos<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: General<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal: 240 V<li style='margin-bottom: 5px;'>Características adicionales: Versión NEMA tipo 1 para interiores de envoltente</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble ruptura para mayor seguridad eléctrica
Característica 2	Diseño compacto de 0.91 kg para instalación versátil
Característica 3	Envoltente NEMA 1 para uso en interiores
Característica 4	Operación con 3 polos y 3 hilos sin fusible
Característica 5	Corriente nominal de 30 A a 240 Vca
Característica 6	Conexión general para aplicaciones estándar