



Interrupor de Seguridad GNF322RA, 240Vca, 3 polos, 60 Amp, sin portafusibles, Nema 3R.

SKU: GNF322RA Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$4,476.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Descripción: Interruptor de seguridad cerrado de triple ruptura<li style='margin-bottom: 5px;'>Serie: A<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de polos: 3<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: 3 hilos sin fusible<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: General<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal: 240V<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 60A<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de envoltente: NEMA tipo 3R para exteriores</div><div><!-- Sección de cards con especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de interruptor: Seguridad cerrado<li style='margin-bottom: 5px;'>Mecanismo de ruptura: Triple ruptura<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Uso general<li style='margin-bottom: 5px;'>Característica especial: NEMA tipo 3R para exteriores</div><div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple ruptura para máxima protección eléctrica
Característica 2	Envoltente NEMA 3R resistente a intemperie
Característica 3	Diseño cerrado para seguridad operativa
Característica 4	Mecanismo robusto para uso general industrial
Característica 5	Configuración 3 hilos sin portafusibles
Característica 6	Instalación exterior con protección contra polvo y lluvia