



Interrupor de Seguridad HNF361R, 600Vca, 3 polos, 30 Amp, sin portafusibles, Nema 3R.

SKU: HNF361R Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$6,114.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Nema 3R<li style='margin-bottom: 5px;'>2 polos<li style='margin-bottom: 5px;'>30 Amp<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.91 Kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Sin Portafusible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: HNF361R<li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: SIEMENS<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Interruptor de serie A<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de polos: 3<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de hilos: 3<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fusible: Sin fusible<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Uso general<li style='margin-bottom: 5px;'>Valor nominal: 240 V 30 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Características especiales: Versión NEMA tipo 3R para exteriores de envoltente</div></div></div></div></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	NEMA 3R para instalación en exteriores
Característica 2	Diseño compacto sin portafusibles
Característica 3	Operación a 240V nominal con 30A
Característica 4	Serie A de alta confiabilidad industrial
Característica 5	Peso ligero de 0.91 kg para fácil montaje
Característica 6	Configuración 3 polos y 3 hilos