



Interruptor de Seguridad HNF362R, 600Vca, 3 polos, 60 Amp, sin portafusibles, Nema 3R.

SKU: HNF362R Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$10,686.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación: Nema 3R<li style='margin-bottom: 5px;'>Polos: 2 polos<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 30 Amp<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.91 Kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Sin Portafusible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: SIEMENS<li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: HNF362R<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Heavy Duty<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 60 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 600 V<li style='margin-bottom: 5px;'>Polos: 3P<li style='margin-bottom: 5px;'>Fases: 3 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de protección: Sin fusible<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: HD 3R</div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistente a intemperie NEMA 3R para exteriores
Característica 2	Diseño sin portafusible simplifica mantenimiento
Característica 3	3 polos para sistemas trifásicos industriales
Característica 4	60A de capacidad para alta demanda eléctrica
Característica 5	600Vca soporta aplicaciones de alta tensión
Característica 6	Construcción heavy duty para entornos severos