



Interruptor de Supervisión por Presión de 4 a 20 PSI, a Prueba de Explosión

SKU: EPS10-EXP Marca: SAFE SIGNAL Categoría: Detectores de Flujo y Presión

\$13,834.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado y aprobado para operar en lugares peligrosos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa resistente de aluminio fundido con clasificación NEMA 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad a la presión ajustable en el campo <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de latón macho ¼" NPT <li style='margin-bottom: 5px;'>Circuito de activación sincronizada <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos entradas de conducto <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo resistente a la manipulación <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptores sincronizados SPDT (Forma C) encerrados en un bloque de terminales duradero </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación segura en áreas clasificadas peligrosas
Característica 2	Sensibilidad de presión ajustable en campo sin herramientas especiales
Característica 3	Carcasa de aluminio fundido resistente a corrosión y ambientes severos
Característica 4	Doble entrada de conducto para flexibilidad en instalación eléctrica
Característica 5	Tornillo anti-manipulación que previene acceso no autorizado
Característica 6	Interruptores SPDT sincronizados en bloque terminal para confiabilidad