

Sin imagen disponible

Interruptor de transferencia automática de 2 polos, 125A, 690v AC

SKU: FNTS125 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$810.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje Nominal: 690V <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad Nominal: 125 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.7 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Corto circuito: 50 kA <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de conversión del contactor: <50 ms <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de conversión de retorno: <50 ms <li style='margin-bottom: 5px;*>Vida Mecanica Manual: No Menos de 5000 Veces <li style='margin-bottom: 5px;*>Vida Mecanica Transfer: No menos de 2000 Veces </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobrecorriente en corriente alterna para seguridad del sistema
Característica 2	Alta capacidad de ruptura 50 kA hasta 800 VCA para protección de equipos críticos
Característica 3	Transferencia automática entre inversor fotovoltaico y red eléctrica sin intervención manual
Característica 4	Vida mecánica de transferencia no menor a 2000 ciclos para operación prolongada
Característica 5	Diseño compacto y liviano de 1.7 kg para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Operación confiable en temperaturas de -5°C a +40°C en entornos fotovoltaicos