



Interruptor Desconexión Batería / 275A DC Continuo / 900A DC Arranque / IP68 / Terminales Cobre M10 / Montaje Superficie y Panel

SKU: SFCBS-300-202 Marca: SEAFLO Categoría: Fuentes - Cargadores

\$598.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor de desconexión de batería monocircuito diseñado para aplicaciones marinas y automotrices que requieren máxima confiabilidad y seguridad eléctrica. Fabricado con pernos de cobre estañado para óptima conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión en ambientes hostiles. Cuenta con clasificación IP68 para protección contra chorros de agua a alta presión e inmersión prolongada. Cumple con las normativas ABYC, UL 1500 y SAE J1171 para garantizar conformidad en instalaciones profesionales. Su diseño de terminal único evita el aflojamiento con el tiempo y permite montaje en superficie, panel frontal o trasero con acceso multidireccional para cables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Interruptor desconexión batería monocircuito ON/OFF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Corriente continua: 275A DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Corriente arranque: 900A DC por 30 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: IP68 (agua a alta presión e inmersión)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminales: Cobre estañado con pernos M10 (3/8')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad cables: Hasta 1/0 AWG (50 mm²)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: Superficie, panel frontal y trasero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones: ABYC, UL 1500, SAE J1171</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Corriente continua: 275A DC<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Corriente arranque: 900A DC (30 s)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad cable: 1/0 AWG (50 mm²)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Construcción</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminales: Cobre estañado M10 (3/8')<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: IP68<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: Superficie, panel frontal/trasero</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Normativas y Conformidad</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>ABYC: Conforme<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>UL: UL 1500<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>SAE: SAE J1171</div></div></div>