



Interruptor electrónico Maestro de encendido/apagado, 8 A en iluminación y motores de 1/4 HP, 120 V, un polo o multilocalización, requiere neutro, para RadioRA 2 y RA2 Select

SKU: RRD8ANSWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$3,238.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Interruptor electrónico de encendido y apagado de la línea Maestro para sistemas de control de iluminación Lutron RadioRA 2 y RA2 Select. Se instala en lugar de un apagador convencional y conmuta hasta 8 A de iluminación (incandescente, halógeno, MLV, ELV, fluorescente, CFL y LED) o cargas de motor de hasta 1/4 HP (5.8 A) a 120 V; requiere cable neutro. Además del control local, la carga puede operarse por radiofrecuencia desde teclados, sensores y otros dispositivos del sistema, siempre que el interruptor quede a menos de 9 m de un repetidor. Admite instalaciones de un polo o multilocalización con interruptores remotos RD-RS. Color blanco; la placa de pared se vende por separado.

Características principales

- Conmuta hasta 8 A en incandescente, halógeno, MLV, ELV, fluorescente, CFL y LED
- Controla cargas de motor de hasta 1/4 HP (5.8 A)
- Requiere cable neutro; usa el cableado convencional de 3 y 4 vías
- Multilocalización con interruptores remotos RD-RS para controlar la misma carga desde varios puntos
- Interruptor de servicio frontal (FASS) para dar mantenimiento a las lámparas con seguridad
- Memoria ante fallas de alimentación: regresa a su estado previo al volver la energía
- Placa de pared no incluida; se vende por separado (Lutron Claro CW-1-WH)

Especificaciones técnicas

Voltaje	120 V~, 50/60 Hz
Capacidad en iluminación	8 A (mínimo 10 W)
Capacidad en motor	1/4 HP (5.8 A); mínimo 0.08 A
Consumo típico	0.6 W
Montaje	Caja de pared estándar de EUA, profundidad mínima 57 mm
Color	Blanco

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmuta hasta 8 A en incandescente, halógeno, MLV, ELV, fluorescente, CFL y LED
Característica 2	Controla cargas de motor de hasta 1/4 HP (5.8 A)
Característica 3	Requiere cable neutro; usa el cableado convencional de 3 y 4 vías
Característica 4	Multilocalización con interruptores remotos RD-RS para controlar la misma carga desde varios puntos
Característica 5	Interruptor de servicio frontal (FASS) para dar mantenimiento a las lámparas con seguridad
Característica 6	Memoria ante fallas de alimentación: regresa a su estado previo al volver la energía
Característica 7	Placa de pared no incluida; se vende por separado (Lutron Claro CW-1-WH)