

Interruptor de Flotador Marino / Control Automático Bombas Achique / 20 A / 1,000,000 Ciclos / Cable 3 m (9.84 ft) / Resistente Abrasión

SKU: 37A Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

Garantía: 3 años

$1,910.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El interruptor de flotador marino Rule-A-Matic Super Switch es un dispositivo de control automático diseñado para la gestión de bombas de achique en embarcaciones y entornos marinos exigentes. Opera con una corriente máxima de 20 A, lo que permite su uso con equipos de mayor caudal sin riesgo de sobrecarga. El mecanismo detecta el nivel de agua y activa la bomba de forma autónoma, eliminando la necesidad de supervisión constante. Su cuerpo está fabricado con materiales resistentes a la abrasión y la corrosión salina, mientras que el cable eléctrico de grado marino incluido asegura una conexión confiable en condiciones húmedas. El diseño compacto facilita la instalación en sentinas y espacios reducidos, y ha sido validado a 1,000,000 ciclos de apertura y cierre para garantizar una vida útil prolongada.

Características Generales
Interruptor de flotador para control automático de bombas de achique
Corriente máxima de operación: 20 A
Validado a 1,000,000 ciclos de conmutación
Material resistente a la abrasión marina y corrosión
Cable eléctrico de grado marino incluido, longitud 3 m (9.84 ft)
Diseño compacto y duradero para espacios reducidos
Compatible con múltiples bombas de achique de alto caudal
Operación automática sin supervisión

Desempeño
Corriente máxima: 20 A
Ciclos probados: 1,000,000
Tipo de control: Automático por nivel de agua
Función: Arranque y paro de bomba de achique

Físicas / Eléctricas
Material: Resistente a abrasión marina y corrosión
Cable: Eléctrico grado marino, 3 m (9.84 ft)
Diseño: Compacto para espacios reducidos
Aplicación: Entornos marinos y embarcaciones

Contenido del Paquete
Interruptor de flotador Rule-A-Matic Super Switch
Cable eléctrico grado marino de 3 m (9.84 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Operación automática sin supervisión para desagüe continuo**
Característica 2	**Capacidad para bombas de achique de alto caudal**
Característica 3	**Construcción marina que resiste abrasión y corrosión salina**
Característica 4	**Cable grado marino incluido para instalación directa**
Característica 5	**Formato compacto ideal para sentinas y espacios reducidos**
Característica 6	**Conmutación validada a un millón de ciclos de operación**