



Interruptor fotocelda para luz de obstrucción (115 Vca).

SKU: 20-03A Marca: VARIOS Categoría: Lámparas de Obstrucción

\$903.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características

Temperatura de operación: -40°C a 60°C

Corriente de operación: 105-130 VCA (50/60Hz)

Capacidad: 1500 W

Origen: Hecho en México

Sección de instrucciones

Montaje:

Al colocar la unidad en el receptáculo tripolar, inserte las tres terminales, presione hacia abajo mientras hace girar el control de izquierda a derecha, la máxima reacción a la sensibilidad del espectro se obtiene cuando en indicador (N) se orienta hacia el norte. La lámpara se encenderá al momento de instalarse el fotocontrol. Si se instala durante el día, lo APAGARÁ luego de breve demora. Para encender nuevamente la lámpara después de instalarlo, cubra el fotocontrol. El encendido ocurrirá después del periodo de retardo (5-15 seg.). La duración del retardo varía de acuerdo con la luz ambiente.

Calibración:

Los fotocontroles ya vienen ajustados de fábrica a niveles de luz normal. Si requiere otros niveles, solicítelo a fábrica.

Advertencia:

Este fotocontrol debe ser expuesto durante 2 o 3 horas después de desempacarse, antes de que reaccione al nivel de luz para la cual fue calibrado.

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación automática por sensor de luz sin intervención manual
Característica 2	Retardo de encendido de 5-15 segundos para evitar activaciones falsas
Característica 3	Rango de temperatura -40°C a 60°C para climas extremos
Característica 4	Calibración de fábrica para condiciones de luz normal
Característica 5	Instalación directa en receptáculo tripolar sin herramientas adicionales
Característica 6	Capacidad de 1500 W compatible con luminarias de alta potencia