



Interruptor inteligente de pared on/off, requiere cable neutro, control remoto vía app y Pico, Caseta Wireless

SKU: PD6ANSBL Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$1,369.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Interruptor inteligente de pared de la línea Caseta Wireless de Lutron, que permite encender y apagar luces o ventiladores desde cualquier lugar usando la app de Lutron o un control Pico. A diferencia de los atenuadores Caseta, este modelo solo tiene función de encendido/apagado, sin atenuación. Requiere cable neutro para su instalación y funciona en circuitos de 120 V. Se integra con el Smart Bridge de Lutron para control remoto y automatizaciones, o puede operar de forma independiente junto con un control Pico en instalaciones de varias ubicaciones.

Características principales

- Enciende y apaga luces o ventiladores de forma remota desde el celular o un control Pico
- Requiere cable neutro para su instalación en circuitos de 120 V
- Soporta hasta 6 A en LED/CFL, 720 W en incandescente/halógeno/ELV y 720 VA en MLV
- Compatible con ventiladores de uso general hasta 3.6 A
- Se controla con la app Lutron vía Smart Bridge, o de forma local con un control Pico
- Interruptor de servicio frontal (FASS) para cambiar el foco sin apagar el circuito
- La placa de pared se vende por separado

Especificaciones técnicas

ALIMENTACIÓN	120 V ~ 50/60 Hz
CABLE NEUTRO	Requerido
CARGA LED/CFL	Hasta 6 A
CARGA INC/HAL/ELV	Hasta 720 W
CARGA MLV	Hasta 720 VA
VENTILADOR USO GENERAL	Hasta 3.6 A
CONTROL	App Lutron + Smart Bridge, o control Pico local
ACABADO	Negro

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enciende y apaga luces o ventiladores de forma remota desde el celular o un control Pico
Característica 2	Requiere cable neutro para su instalación en circuitos de 120 V
Característica 3	Soporta hasta 6 A en LED/CFL, 720 W en incandescente/halógeno/ELV y 720 VA en MLV
Característica 4	Compatible con ventiladores de uso general hasta 3.6 A
Característica 5	Se controla con la app Lutron vía Smart Bridge, o de forma local con un control Pico
Característica 6	Interruptor de servicio frontal (FASS) para cambiar el foco sin apagar el circuito
Característica 7	La placa de pared se vende por separado