



Interruptor inteligente on/off con cable neutro, 5 A, 120 V, para Caseta Wireless

SKU: DVRF5N5LA Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$1,468.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El interruptor inteligente DVRF5N5LA de Lutron forma parte del sistema Caseta Wireless y permite encender o apagar las luces (sin atenuar) desde cualquier lugar, dentro o fuera del hogar, mediante el hub de Caseta Wireless. A diferencia de los atenuadores de la misma línea, este modelo requiere cable neutro para su instalación. Puede usarse como interruptor de un solo punto (single-pole) o combinarse con un control remoto Pico para operar la carga desde ubicaciones adicionales. Es compatible con distintos tipos de carga, incluyendo LED, CFL, incandescente, halógena, ELV y motores de ventilador de uso general.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Requiere cable neutro para su instalaciónFunciona como interruptor de encendido/apagado (on/off), no atenuadorSoporta hasta 600 W en incandescente/halógena/ELV o 5 A en LED/CFLAdmite hasta 3 A en cargas de motor de ventilador de uso general<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>VOLTAJE120 V ~ 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CABLE NEUTRORequerido</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CARGA INC/HAL/ELV600 W (600 VA MLV)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CARGA LED/CFL5 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CARGA VENTILADOR3 A (uso general)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CONFIGURACIÓNSingle-pole / multi-ubicación con Pico</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>TAPANo incluida, se vende por separado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>COLORAlmendra</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de encendido/apagado sin atenuación desde cualquier ubicación
Característica 2	Compatible con LED, CFL, incandescente, halógena, ELV y motores de ventilador
Característica 3	Expansión a multi-ubicación con control remoto Pico sin cableado adicional
Característica 4	Requiere cable neutro para instalación segura y estable
Característica 5	Integración con hub Caseta Wireless para automatización y control fuera del hogar
Característica 6	Soporta hasta 600 W o 5 A según tipo de carga eléctrica