



Interruptor Inteligente Wi-Fi / Control de 1 Regreso / 3 Áreas / 100V-250V / 2.4 GHz / 120 mm x 72 mm

SKU: SHS411WWH Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Apagadores y Atenuadores Inteligentes

\$357.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El interruptor inteligente Wi-Fi permite el control remoto de iluminación mediante conectividad inalámbrica en banda de 2.4 GHz. Este dispositivo gestiona hasta tres áreas independientes desde una aplicación móvil, facilitando la automatización de espacios residenciales o comerciales sin requerir infraestructura de cableado adicional. Integra compatibilidad nativa con asistentes de voz Alexa y Google Home, permitiendo la operación hands-free. Su rango de voltaje amplio de 100V a 250V lo hace adaptable a diferentes instalaciones eléctricas, mientras que las funciones de programación horaria y configuración de escenas personalizadas optimizan el consumo energético y la experiencia de usuario.

Características Generales

Conectividad Wi-Fi 2.4 GHz para control remoto
Control de hasta 3 áreas desde smartphone
Compatibilidad con Alexa y Google Home
Voltaje operativo: 100V - 250V
Programación de horarios y escenas personalizadas
Diseño compacto: 120 mm x 72 mm
Control de 1 regreso de carga
Conectividad y Control
Protocolo: Wi-Fi 2.4 GHz
Control remoto vía aplicación móvil
Hasta 3 áreas gestionables
Integración Alexa y Google Home
Especificaciones Eléctricas y Físicas
Voltaje: 100V - 250V
Control de 1 regreso de carga
Dimensiones: 120 mm x 72 mm
Diseño compacto para caja de distribución
Funciones de Automatización
Programación de horarios
Configuración de escenas personalizadas
Optimización de consumo energético
Operación manual e inteligente

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de iluminación desde smartphone en cualquier ubicación
Característica 2	Compatibilidad con Alexa y Google Home para comandos de voz
Característica 3	Programación de horarios y escenas personalizadas de automatización
Característica 4	Voltaje universal 100V-250V para instalaciones diversas
Característica 5	Gestión de hasta 3 áreas desde una única unidad de control
Característica 6	Diseño compacto que reduce espacio en caja de distribución