



Interruptor IR NoTouch® de Acero Inoxidable, Montaje Delgado, Caja Posterior, ABIERTO

SKU: NT-SS002-ES Marca: STI Categoría: Botones de Salida

\$1,474.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acción de onda infrarroja NoTouch® <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite al usuario abrir una puerta protegida sin tocar el botón <li style='margin-bottom: 5px;'>Para abrir, la persona agita la mano frente al interruptor IR <li style='margin-bottom: 5px;'>Ayuda a reducir la propagación de gérmenes <li style='margin-bottom: 5px;'>Pestillo de rele ajustable 0.5 ~ 20 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa frontal fabricada con acero inoxidable 304 de grado médico <li style='margin-bottom: 5px;'>LED de estado de dos colores (verde/rojo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto seco de forma 'C', 0.5 A @ 120 Vca, 1 A @ 24 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'>4.5" altura x 4.5" ancho x 0.26" profundidad </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 600px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/PdqDXpFvOUM' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 600px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/dS96c2muus8' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura sin contacto para reducir propagación de gérmenes
Característica 2	Pestillo de relé ajustable de 0.5 a 20 segundos
Característica 3	Acero inoxidable 304 grado médico para alta durabilidad
Característica 4	LED dual verde/rojo para estado operativo visible
Característica 5	Contacto seco tipo C compatible con múltiples voltajes
Característica 6	Diseño compacto 4.5 x 4.5 x 0.26 pulgadas para espacios reducidos