



Interruptor IR NoTouch® de Acero Inoxidable, Salida Doble, ABIERTO

SKU: NT-SS202-ES Marca: STI Categoría: Botones de Salida

\$1,114.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acción de onda infrarroja NoTouch® <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite al usuario abrir una puerta protegida sin tocar el botón <li style='margin-bottom: 5px;'>Para abrir, la persona agita la mano frente al interruptor IR <li style='margin-bottom: 5px;'>Ayuda a reducir la propagación de gérmenes </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pestillo de relé ajustable 0.5 ~ 20 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Material Acero inoxidable 304 de grado médico <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED Dos colores (verde/rojo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Seco de forma 'C', 0.5 A @ 120 Vca, 1 A @ 24 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 4.5' altura x 4.5' ancho x 0.26' profundidad </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/PdqDXpFvOUM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/dS96c2muus8' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación por onda infrarroja sin contacto físico
Característica 2	Acero inoxidable 304 grado médico para máxima higiene
Característica 3	Pestillo de relé ajustable de 0.5 a 20 segundos
Característica 4	Indicador LED bicolor verde/rojo de estado visual
Característica 5	Contacto seco compatible con 120 VCA y 24 VCD
Característica 6	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos