



Interruptor IR NoTouch® de Acero Inoxidable, Salida Doble, SALIDA

SKU: NT-SS201-E5 Marca: STI Categoría: Botones de Salida

\$1,244.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acción de onda infrarroja NoTouch® <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite al usuario abrir una puerta protegida sin tocar el botón <li style='margin-bottom: 5px;'>Para abrir, la persona agita la mano frente al interruptor IR <li style='margin-bottom: 5px;'>Ayuda a reducir la propagación de gérmenes <li style='margin-bottom: 5px;'>Pestillo de rele ajustable 0.5 ~ 20 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa frontal fabricada con acero inoxidable 304 de grado médico <li style='margin-bottom: 5px;'>LED de estado de dos colores (verde/rojo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto seco de forma "C", 0.5 A @ 120 Vca, 1 A @ 24 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'>>4.5" altura x 4.5" ancho x 0.26" profundidad </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 560px; max-width: 560px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/PdqDXpFvOUM' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 560px; max-width: 560px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/dS96c2muus8' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura sin contacto físico para reducir propagación de gérmenes
Característica 2	Pestillo relé ajustable de 0.5 a 20 segundos según necesidad de acceso
Característica 3	Placa frontal en acero inoxidable 304 grado médico para alta durabilidad
Característica 4	LED bicolor verde/rojo para indicación visual de estado del sistema
Característica 5	Contacto seco forma C versátil para integración con múltiples sistemas de control
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación discreta en marcos estándar