



Interruptor on/off inalámbrico de pared para iluminación y ventiladores, 120 V, requiere neutro, control con Pico o desde la app con Smart Bridge, Caseta Wireless

SKU: PD6ANSWH Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$1,509.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El PD6ANSWH (PD-6ANS-WH) es un interruptor on/off inalámbrico de pared de la línea Lutron Caseta Wireless, en color blanco. Reemplaza a un apagador convencional para conmutar iluminación LED, fluorescente, incandescente, halógena, ELV y MLV, así como ventiladores de uso general, en instalaciones de 120 V con cable neutro. Puede emparejarse directamente con un control remoto Pico para crear puntos de control adicionales sin cableado, y al integrarse con el Smart Bridge de Lutron (se vende por separado) permite controlar las luces desde la app, dentro o fuera de casa. Es una solución práctica para recámaras, salas, cocinas y áreas comerciales ligeras donde se busca automatizar cargas que no requieren atenuación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conmuta hasta 6 A en LED o fluorescente, 720 W en incandescente, halógeno y ELV, y 720 VA en MLVApto para ventiladores de uso general de hasta 3.6 ARequiere cable neutro en la caja de pared; opera a 120 V, 50/60 HzSe empareja directo con un control Pico para control multipunto, sin necesidad de hubCon el Smart Bridge de Lutron (se vende aparte) se controla desde la app, incluso fuera de casaInterruptor de servicio frontal FASS: corta la energía de la carga para cambiar focos con seguridadPara uso en interiores, de 0 a 40 grados Celsius<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación120 V~, 50/60 Hz, requiere neutro</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga LED / fluorescenteHasta 6 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Incandescente / halógenoHasta 720 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ELV / MLV720 W (ELV) / 720 VA (MLV)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ventilador de uso generalHasta 3.6 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Control inalámbricoControl Pico (alcance 9 m) y app vía Smart Bridge</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación0 a 40 °C, uso en interiores</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>IncluyeInterruptor, 5 conectores de cable, puente y 2 tornillos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmuta hasta 6 A en LED o fluorescente, 720 W en incandescente, halógeno y ELV, y 720 VA en MLV
Característica 2	Apto para ventiladores de uso general de hasta 3.6 A
Característica 3	Requiere cable neutro en la caja de pared; opera a 120 V, 50/60 Hz
Característica 4	Se empareja directo con un control Pico para control multipunto, sin necesidad de hub
Característica 5	Con el Smart Bridge de Lutron (se vende aparte) se controla desde la app, incluso fuera de casa
Característica 6	Interruptor de servicio frontal FASS: corta la energía de la carga para cambiar focos con seguridad
Característica 7	Para uso en interiores, de 0 a 40 grados Celsius